




製作範囲		
H	屋外	各型式に準じる
	屋内	各型式に準じる
R	各型式に準じる	

計算式		
	片引き	両引き
SW (シャッター-W)	W-ストローク	W-ストローク
PW (パネルタッチ)	(SW-29N-119R+12)/N	(SW-29N-119R+2)/N
タミ代	(鍵側)	31n+119R-12
	(受側)	31n+119r
タミ部切欠き	31N+2PW+117R+21	31n+2PW+117r+21

(N:枚数, R:連数, 小文字は片側分)

高さ H (mm)	引手位置 A (mm)	中棧位置 B (mm)
450 ≤ H ≤ 1500	都度指定	なし
1500 < H ≤ 1800	800	700
1800 < H ≤ 2100	900	800
2100 < H ≤ 2400	900	900
2400 < H ≤ 2700	1000	1000
2700 < H ≤ 3000	1100	1200
3000 < H ≤ 4000	1200	3等分



			特記事項 ・全Rタイプ対応可能(図はS4-NERK型) ・規格は各型式に準じる	作 図	尺 度								
						1 3	1 30	製品名 スワンムーバー S4-N(E/T/N)RK型				図 名 基準図 片引き・Cリブ	
				スワン商事株式会社	検 図		設 計		製 図		図 番 S4-N*RK — 2		
符 号	訂正年月日	訂 正 理 由	訂正者										