| 製作範囲 | | |
|---|---|---|
| H | 屋外 | 450≦H≦2400 |
| | 屋内 | 450≦H≦3000 |

| 計算式 | | |
|---|---|---|
| PW(ﾊﾟﾈﾙﾋﾟｯﾁ) | | (W-27.5N-119R+78)/N |
| ﾀﾀﾐ代 | (鍵側) | 29.5n+119r-60 |
| | (受側) | 29.5n+119r-48 |
| ﾀﾀﾐ部切欠き | | 29.5n+2PW+117r-27 |

(N:枚数,R:連数,小文字は片側分)







| 高さ H(mm) | 引手位置 A(mm) | 中桟位置 B(mm) |
|---|---|---|
| 450≦H≦1500 | 都度指定 | なし |
| 1500＜H≦1800 | 800 | 700 |
| 1800＜H≦2100 | 900 | 800 |
| 2100＜H≦2400 | 900 | 900 |
| 2400＜H≦2700 | 1000 | 1000 |
| 2700＜H≦3000 | 1100 | 1200 |




| 符号 | 訂正年月日 | 訂正理由 | 訂正者 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

特記事項

| 作図 | 尺度 | 製品名 | 図名 |
|---|---|---|---|
| | 1/3 1/30 | スワンムーバー S4-NF型 | 基準図 両引き・Bリブ |

スワン商事株式会社

| 検図 | 設計 | 製図 | 図番 |
|---|---|---|---|
| | | | S4-NF — 3 |