| 製作範囲 | | |
|---|---|---|
| H | 屋外 | 450≦H≦3000 |
| | 屋内 | 450≦H≦3000 |

| 計算式 | | |
|---|---|---|
| PW(ﾊﾟﾈﾙﾋﾟｯﾁ) | | (W-29N-121R+50)/N |
| ﾀﾀﾐ代 | (鍵側) | 40n+121r-56 |
| | (受側) | 40n+121r-44 |
| ﾀﾀﾐ部切欠き | | 40n+2PW+121r+118 |

(N:枚数,R:連数,小文字は片側分)

## 折りタタミ部







| 高さ H(mm) | 引手位置 A(mm) | 中桟位置 B(mm) |
|---|---|---|
| 450≦H≦2000 | 都度指定 | なし |
| 2000＜H≦2500 | 1000 | なし |
| 2500＜H≦3000 | 1100 | 1100 |




| 符号 | 訂正年月日 | 訂正理由 | 訂正者 |
|---|---|---|---|
| | | | |

特記事項

| 作図 | 尺度 | 製品名 | 図名 |
|---|---|---|---|
| | 1/3 1/30 | スワンムーバー S-ME型 | 基準図 両引き |

スワン商事株式会社

| 検図 | 設計 | 製図 | 図番 |
|---|---|---|---|
| | | | S-ME — 2 |