製作範囲		
H	屋外	各型式に準じる
	屋内	各型式に準じる

計算式			
		片引き	両引き
SW(ｼｬｯﾀｰW)		W-ｽﾄﾛｰｸ	W-ｽﾄﾛｰｸ
PW(ﾊﾟﾈﾙﾋﾟｯﾁ)		(SW-29N-119R+12)/N	(SW-29N-119R+2)/N
ﾀﾀﾐ代	(鍵側)	31N+119R-12	31n+119r-12
	(受側)	ー	31n+119r
ﾀﾀﾐ部切欠き		31N+2PW+117R+21	31n+2PW+117r+21

(N:枚数, R:連数, 小文字は片側分)





高さ H(mm)	引手位置 A(mm)	中桟位置 B(mm)
450≦H≦1500	都度指定	なし
1500＜H≦1800	800	700
1800＜H≦2100	900	800
2100＜H≦2400	900	900
2400＜H≦2700	1000	1000
2700＜H≦3000	1100	1200
3000＜H≦4000	1200	3等分



符号	訂正年月日	訂正理由	訂正者

特記事項

・全タイプ対応可能(図はS4-NEK型)
・規格は各型式に準じる

作図	尺度	製品名	図名
	1/3 1/30	スワンムーバー S4-N(E/T/F/N)K型	基準図 片引き・Cリブ

スワン商事株式会社

検図		設計		製図		図番
						S4-N*K — 2