製作範囲		
H	屋外	450≦H≦3000
	屋内	450≦H≦4000
R		1000≦R

計算式			
		片引き	両引き
PW(ﾊﾟﾈﾙﾋﾟｯﾁ)		(W-29N-119R+50)/N	(W-29N-119R+78)/N
ﾀﾀﾐ代	(鍵側)	31N+119R-60	31n+119r-60
	(受側)	ー	31n+119r-48
		31N+2PW+117R-27	31n+2PW+117r-27

(N:枚数,R:連数,小文字は片側分)

高さ H(mm)	引手位置 A(mm)	中桟位置 B(mm)
450≦H≦1500	都度指定	なし
1500＜H≦1800	800	700
1800＜H≦2100	900	800
2100＜H≦2400	900	900
2400＜H≦2700	1000	1000
2700＜H≦3000	1100	1200
3000＜H≦4000	1200	3等分









符号	訂正年月日	訂正理由	訂正者

特記事項

・アールに対して内タタミの場合、吊元側の直線はタタミ部切欠き寸法以上必要

作図	尺度	製品名	図名
	1/3 1/30	スワンムーバー S4-NER型	基準図 片引き・Cリブ

スワン商事株式会社

検図	設計	製図	図番
			S4-NER — 2